

IDS-065

6.5"インダストリアル オープンフレームモニター



製品特長

- ・ 6.5" LCD 640x480 VGA 解像度
- ・ 800 nits の高輝度 LCD 採用
- ・ ビデオ信号: VGA / DVI / HDMI
- ・ 広温度 HiTni LC 適用
- ・ 24 時間の 24/7 ロングターム動作設計

Product brief:

品番	IDS-065			
機能	項目	内容	備考	
ディスプレイ	表示エリア (mm)	132.48 (H) x 99.36 (V)	対角 6.5"	
	輝度 (nits)	800		
	解像度	640 x 480	VGA	
	コントラスト	600: 1		
	視野角 (H / V)	160 / 140 degree		
	バックライト寿命	50,000 hours (typ.)		
システム	ビデオ入力	VGA / DVI / HDMI		
	ビデオ出力	N/A		
	オーディオアウト	内蔵	N/A	
		拡張	N/A	
	メモリー	N/A		
	ストレージ	N/A		
	イーサネット	N/A		
無線	N/A			
タッチパネル	タイプ	NA		
	保護ガラス	N/A		
	OS	N/A		
その他機能	マニュアル	N/A		
	OSD	5 keys on the back		
	RS232	N/A		
	ディスプレイ フィードバック	N/A		
電源	入力電圧	DC 12 V	Φ5.5mm / φ2.5mm DC Jack	
	消費 (W)	6 (typ.)		
メカニカル	アウトライン (mm)	155.5 x 144.5 x 35.0 (D)	ブラケット込	
	実装	N/A		
	その他	N/A		
環境保証	作動温度	-10~55 °C	表面温度 surface temp. up to 80	
	保管温度	-20~60 °C		
	IP 規格	N/A		
	アンチバンダル	N/A		
	自動明るさ	N/A		
	屋外の視認性を高める	N/A		
	直射日光	Yes		
認証	CE / FCC			

注文情報: 抵抗膜タッチパネル付きは、IDS-065T となります。

IDS-065

6.5" インダストリアル オープンフレームモニター

Dimension (mm): 暫定, 予告なしに変更することがあります。

