

IDS-104T

10.4" インダストリアル オープンフレーム 抵抗膜方式タッチモニター



製品特長

- ・ 10.4" LCD 解像度 XGA (1024x768)
- ・ 500 nits 高輝度 (TFT 表面)
- ・ ビデオ信号: VGA / DVI
- ・ 広温度動作対応 LCD 採用
- ・ 抵抗膜方式タッチパネル搭載 (USB インターフェース)
- ・ 24 時間の 24/7 ロングターム動作設計
- ・ (オプション対応) 自動輝度制御

Product brief:

品番	IDS-104T			
機能	項目	内容	備考	
ディスプレイ	表示エリア (mm)	210.4 (H) x 157.8 (V)	10.4" 4:3 diagonal	
	輝度(nits)	500	(TFT surface)	
	解像度	1024 x 768		
	コントラスト	1000: 1		
	視野角 (H / V)	176 / 176 度		
	バックライトライフ	50,000 時間 (typ.)		
システム	ビデオ入力	VGA / DVI		
	ビデオ出力	N/A		
	オーディオアウト	内蔵	N/A	
		拡張	N/A	
	メモリー	N/A		
	ストレージ	N/A		
	イーサネット	N/A		
無線	N/A			
タッチパネル	タイプ	抵抗膜方式	<7767>	
	タッチパネル部厚み	1.4 mm		
	OS	Windows / Linux / Android	Via USB interface	
その他機能	マニュアル	N/A		
	OSD	5 keys on the side		
	RS232	N/A		
	ディスプレ フィードバック	N/A		
電源	入力電圧	DC 12 V	Jack:Φ5.5mm /ψ2.5mm	
	消費 (W)	14 (typ.)		
メカニカル	アウトライン (mm)	260.0 x 219.0 x 38(D)	ブラケット付き	
	実装	イヤーマウント	75*75 (mm) VESA	
	その他	NA		
環境保証	動作温度	-20~55 °C	表面温度 70℃まで	
	保存温度	-20~70 °C		
	IP 規格	N/A		
	アンチバンダル	N/A		
	自動明るさ	(Option)		
	屋外視認性向上	N/A		
	直射日光	TBD		
認証	CE			

注文情報: 抵抗膜タッチパネル無しは、IDS-104 となります。

IDS-104T

10.4" インダストリアル
オープンフレーム
抵抗膜方式タッチモニター

寸法 (mm) : 暫定

