## **IDS-104**

## 10.4" XGA インダストレアル オープンフレームモニター



## 製品特長

- 10.4 "LCD 解像度 XGA (1024x768)
- 500nits 高輝度、HT-LC 適用
- ・ビデオ信号: VGA / DVI / HDMI
- ・24 時間の24/7 ロングターム動作設計
- ・広い動作温度範囲
- ・176/176 スーパーワイドビュー
- ・メタルケース、イヤーフックデザイン


## 製品概要


品番		IDS - 104	
機能	項目	内容	備考
ディスプレイ	表示エリア (mm)	210.4 (H) x 157.8 (V)	10.4" 4:3 diagonal
	輝度(nits)	500	TFT LCD 表面
	解像度	1024 x 768	
	コントラスト	1000: 1	ノーマリーブラック
	視野角 (H / V)	176 / 176 度	
	バックライトライフ	50,000 時間 (typ.)	
システム	ビデオ入力	VGA / DVI / HDMI	
	ビデオ出力	NA	
	オーディオアウトプット <u>内蔵</u> 拡張	NA	
		(Option	
	メモリー	NA	
	ストレージ	NA	
	イーサネット	NA	
	無線	NA	
タッチパネル	タイプ	NA	
	保護ガラス	NA	
	os	NA	
その他機能	マニュアル	(Option	
	OSD	5 keys at back side	
	RS232	NA	
	ディスプレ フィードバック	NA	
電源	入力電圧	DC 12 V	Φ5.5mm(-) /ψ2.5mm(+) DC
	消費(W)	14 (typ.)	
メカニカル	アウトライン(mm)	260.0 x 219.0 x 38(D)	ブラケット付き
	実装	75*75 (mm) VESA	
	その他	NA	
	動作温度	-20~55 ºC	表面温度 80℃まで
	保存温度	-20~70 <sup>0</sup> C	
環境保証	IP 規格	NA	
	アンチバンダル	NA	
	自動輝度調整	NA	
	屋外視認性向上	NA	
	直射日光	NA	
	認証	CE	


注文情報:抵抗膜タッチパネル付きは、IDS-104Tとなります。

寸法 (mm) : 暫定









株式会社インテグラル電子