

IDS-121

12.1" XGA インダストリアル オープンフレームモニター



製品特長

- ・ 12.1" LCD 解像度 XGA (1024 x 768)
- ・ 1000nits 高輝度 LCD 搭載
- ・ ビデオ信号: VGA / DVI / HDMI
- ・ 24 時間の 24/7 ロングターム動作設計
- ・ 178/ 178 スーパーワイドビュー
- ・ (オプション) 自動輝度調整

Product brief:

品番	IDS-121			
機能	項目	内容	備考	
ディスプレイ	表示エリア (mm)	245.76 (H) x 184.32 (V)	12.1" 4:3 diagonal	
	輝度(nits)	1000		
	解像度	1024 x 768		
	コントラスト	1000: 1		
	視野角 (H / V)	178 / 178 degree	AAS	
	バックライトライフ	50K hours (typ.)		
システム	ビデオ入力	VGA / DVI / HDMI		
	ビデオ出力	NA		
	オーディオアウト	内蔵	(Option)	2W*2
		拡張	NA	
	メモリー	NA		
	ストレージ	NA		
	イーサネット	NA		
無線	NA			
タッチパネル	タイプ	NA		
	保護ガラス	NA		
	OS	NA		
その他機能	マニュアル	NA		
	OSD	5 keys at back side		
	RS232	NA		
電源	入力電圧	DC 12V	Φ:5.5mm / ψ:2.5mm DC jack	
	消費電力 (W)	20 (typ.)		
メカニカル	アウトライン (mm)	285 x 206.5 x 42 (D)	ブラケット込	
	実装	イヤーマウント		
環境保証	動作温度	-20~50 °C		
	保存温度	-20~60 °C		
	IP 規格	NA		
	アンチバンダル	NA		
	自動輝度調整	NA		
	屋外視認性向上	(Option)	外部光センサーによる	
	直射日光	NA		
	認証	NA		
Certification	CE / FCC			

注 文 情 報 : 抵抗膜タッチパネル付きは、IDS-121T となります。

IDS-121

12.1" XGA インダストリアル オープンフレームモニター

Dimension (mm): preliminary, this drawing is subject to change without notice.

